

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: ROKOFLOOR GW "8" – sl. A.

UFI: U1U1-V0TY-N00Q-1XPE

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Til ROKOFLOOR® gulvsystemer.

Anvendelser der frarådes: Bruges kun til ovenstående.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Firma: Urban-Hald
Læsøvej 1A, St.
9800 Hjørring
Tlf.: 89 80 03 03
info@urbanhald.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Chronic 2; H411.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:
Advarsel

Indeholder: bisphenol-A-diglycidylether, oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater.

H-sætninger:

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



P-sætninger:

Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P264 Vask hænder og eksponerede områder grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse.

Reaktion:

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes før genbrug.

P391 Udslip opsamles.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Anden mærkning / information:

VOC: <20 g/l.

VOC kat. A(j): 500 g/l.

Maks VOC i klar-til-brug produktet: 20 g/l.

2.3 Andre farer.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i henhold til REACH 1907/2006.

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommissionens forordning EU 2018/605.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1: Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
1675-54-3 / 216-823-5	01-2119456619- 26	bisphenol-A-diglycidylether*	50-80	Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Chronic 2; H411.
68609-97-2 / 271-846-8	01-2119485289- 22	Oxiran, mono[(C12-14- alkyloxy)methyl]derivater	10-20	Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317.
108-32-7 / 203-572-1	Undtaget	Propylencarbonat	1-2	Eye Irrit. 2; H319.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



- / 905-562-9	01-2119555267-33	Xylen, reaktionsmasse af ethylenbenzen, m-xylen, p-xylen	1-2	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Acute Tox. 4; H312+H332, Skin corr. 1B; Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373.
108-65-6 / 203-603-9	01-2119475791-29	2-methoxy-1-methylethylacetat	<0,1	Flam. Liq. 3; H226, STOT SE 3; H336.
123-86-4 / 204-658-1	01-2119485493-29	Butylacetat	<0,1	Flam. Liq. 3; H226, STOT SE 3; H336. EUH066.
100-41-4 / 202-849-4	01-2119489370-35	Ethylbenzen	<0,1	Flam. Liq. 2; H225, Asp. Tox. 1; H304, Acute Tox. 4; H332, STOT RE 2; H373.
1330-20-7 / 215-535-7	01-2119488216-32	Xylen	<0,1	Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H312+H332, Skin Irrit. 2, H315.

*Specifik koncentrationsgrænse – CAS 1675-54-3 bisphenol-A-diglycidylether:

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Se punkt 8 for mulige grænseværdier.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

Generelt:

Ved symptomer eller i tvivl: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Placer personen i stabilt sideleje ved bevidstløshed. Hvis personen kaster op skal man sørge for at opkast ikke løber ned i lungerne. Fjern forurenet beklædning. Hvis en person ved arbejde med epoxy- eller isocyanater har fået eksem, åndedrætsbesvær, ætse- eller øjenskader, skal der søges læge.

Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Ved ubehag, kontakt læge.

Hudkontakt:

Forurenet beklædning fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med produktet vaskes straks grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved allergisk reaktion eller irritation. Forurenet beklædning vaskes før genbrug.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder lunkent vand i mindst 10 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse: Skyl munden med vand og spyt ud. Drik derefter 2 – 5 deciliter vand. Søg læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Indtagelse kan forårsage irritation og opkast.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Slukningspulver, alkoholresistent skum, CO₂, vandtåge/spray.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle, kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ved brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, indånd ikke.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Forurenset slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.
Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Fjern uvedkommende personer. Sørg for god ventilation. Undgå indånding af tåge/damp/spray.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Sørg for passende foranstaltninger til at imødegå og inddæmme udslip. Ved udslip til miljøet skal relevante myndighederne kontaktes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild tørres op med klud eller lignende.
Større spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart absorberende materiale. Opbevares i godt tillukket beholder til bortskaffelse. Genbrug ikke spildt produkt. Vask/skyl efter med rigeligt vand. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 7 for sikker håndtering.
Se punkt 8 for personlige værnemidler.
Se punkt 13 for bortskaffelse af affald.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning.

Undgå indånding af damp/tåge. Sørg for god ventilation.

Undgå udslip til miljøet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges i samme rum som dette produkt håndteres i. Fjern straks forurenede beklædning og vask før genbrug. Tag af alt forurenede beklædning før adgang til områder hvor der spises. Forurenede arbejdstøj må ikke forlade arbejdspladsen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevar beholderen køligt, på et tørt og vel-ventileret sted. Opbevares væk fra direkte sollys. Hold beholderen godt tillukket.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringstemperatur: 10 - 30°C.

7.3 Særlige anvendelser: Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

CAS-nr.	Navn	Grænsev. 8 t.	Grænsev. 15 min.	Anm.:	Reference:
123-86-4	Butylacetat	50 ppm 241 mg/m ³	150 ppm 723 mg/m ³	E	BEK nr 1356 af 27/11/2025
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetat	50 ppm 275 mg/m ³	100 ppm 550 mg/m ³	EH	BEK nr 1356 af 27/11/2025
100-41-4	Ethylbenzen	50 ppm 217 mg/m ³	100 ppm 434 mg/m ³	EHK	BEK nr 1356 af 27/11/2025
1330-20-7	Xylen	25 ppm 109 mg/m ³	100 ppm 442 mg/m ³	EH	BEK nr 1356 af 27/11/2025

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende – bortfalder dog da stoffet kun er indeholdt <0,1 % i produktet.

DNEL / PNEC:

-

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



8.2 Eksponeringskontrol.

Tekniske foranstaltninger: Ventilér arbejdsområdet grundigt.

Generel information / Hygiejniske tiltag:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Sørg for adgang til øjenskyllestation. Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af dampe/tåger. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Tils mudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen og skal opbevares separat.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med filter A ved utilstrækkelig ventilation.

Handsker: Brug uigennemtrængelige handsker.
EN 374. anbefales: Neopren handsker ≥ 480 min.
Tykkelse: $\geq 0,70$ mm.

Øjenværn: Brug tætsiddende beskyttelsesbriller. EN 166.

Hudværn: Uigennemtrængeligt arbejdstøj skal anvendes.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
Ingen specielle krav.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk form:	Flydende
Farve:	Farveløs
Lugt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	Ingen data
Antændelighed:	Brænder ikke
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	$>100^{\circ}\text{C}$
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Nedbrydningsstemperatur:	Ingen data
pH:	Ingen data
Kinematisk viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Uopløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Relativ massefylde:	$0,9 - 1,11 \text{ g/cm}^3 / 25^{\circ}\text{C}$
Relativ damp densitet:	Ikke relevant
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



9.2 Andre oplysninger:

VOC: <20 g/l.

VOC kat. A(j): 500 g/l.

Maks VOC i klar-til-brug produktet: 20 g/l.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ved normal brug og opbevaring er der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold der skal undgås:
Ingen specielle farlige reaktioner ved korrekt brug og opbevaring.
Ingen kontakt med åben ild, alle antændelseskilder, opvarmning og beskyt mod frost.

10.5 Materialer der skal undgås:
Stærke syrer, baser, oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen ved anbefalet brug, se punkt 1.2.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008.

Akut toksicitet: Ikke klassificeret.

Produkt ATE - beregnet:
Oral: 515,4 mg/kg
Dermal: 3781 mg/kg

2-methoxy-1-methylethylacetat – CAS 108-65-6:
Oral – LD50 - Rotte: >5000 mg/kg

bisphenol-A-diglycidylether – CAS 1675-54-3:
Oral – LD50 - Rotte: >2000 mg/kg
Dermal – LD50 - Rotte: >2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation: Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet: Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Reproduktionstoksicitet: Ikke klassificeret.

Enkel STOT-eksponering: Ikke klassificeret.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ikke klassificeret.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger: Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2-methoxy-1-methylethylacetat – CAS 108-65-6:

Fisk – LC50 – 96 t.: 100 – 180 mg/l

Alger – EC50 – 96 t.: >1000 mg/l

bisphenol-A-diglycidylether – CAS 1675-54-3:

Fisk – LC50 – 96 t.: 1,75 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 1,7 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 9,4 mg/l

Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater – CAS 68609-97-2:

Fisk – LL50 – 96 t.: >100 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 7,2 mg/l

Alger – IC50 – 72 t.: 843 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

2-methoxy-1-methylethylacetat – CAS 108-65-6:

Let biologisk nedbrydeligt – OECD 301F

bisphenol-A-diglycidylether – CAS 1675-54-3:

6 – 12 % - 28 dage.

Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater – CAS 68609-97-2:

87 % - 28 dage.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

bisphenol-A-diglycidylether – CAS 1675-54-3:

Log Pow: 3,26

Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivater – CAS 68609-97-2:

Log Pow:: 6

12.4 Mobilitet i jord: Ingen information.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT). Dette produkt anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.
Mulighed:

EAK-kode:

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Særlig mærkning:

Spild, affald m.m. opsamles i særskilt beholder mærket "Epoxy / Isocyanat. Eksempel", jf. bestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

Emballage:

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.
Kan også bortskaffes til forbrænding.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	3082	3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (bisphenol-A- diglycidylether)	ENVIRONMETALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bisphenol-A- diglycidylether)
14.3 Transportfareklasse	9	9
14.4 Emballagegruppe	III	III
14.5 Miljøfarer – MP EmS	Ja F-A, S-F	Yes F-A, S-F

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Andre oplysninger	LQ: 5 L. Tunnel: E	LQ: 5 L. Tunnel: E
-------------------	-----------------------	-----------------------

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

I henhold til ADR-reglerne.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Reguleret efter nationale og internationale regler:

Miljøministeriets bekendtgørelse Bek. 1565 af 19/12/2022 Bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v. BEK nr 381 af 12/04/2023 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr 291 af 19/03/2024 Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 290 af 19/03/2024 (bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer). Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde med ændringer: BEK nr. 1049 af 30/05/2021. BEK nr. 573 af 23/05/2024, bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU-forordning nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Kodenummerbekendtgørelsen.

Yderligere information:

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år.
Gravide bør ikke arbejde med eller udsættes for dette produkt.

Mal-kode (1993): 00-5.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. A

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Liste over forkortelser:

ADR/RID/ADN Aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indlandsvandvej (ADR/RID/ADN)

BCF Biokoncentrationsfaktor

BOD Biokemisk iltforbrug

CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

COD Kemisk iltforbrug

DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)

EC-nr. EC-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)

GV Grænseværdier for stoffer og materialer

LC50 Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval

LD50 Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval

log KOW n-Oktanolvand

PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ).

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk