

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: ROKOFLOOR GW "8" – sl. B.

UFI: 2f72-80WJ-200G-YF5S

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Hærder til ROKOFLOOR GW "8".

Anvendelser der frarådes: Bruges kun til ovenstående.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Firma: Urban-Hald
Læsøvej 1A, St.
9800 Hjørring
Tlf.: 89 80 03 03
info@urbanhald.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1A; H317, Eye Dam. 1; H318, STOT RE 2; H373, Aquatic Chronic 3; H412.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: Formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret, Benzylalkohol, 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol, 2-piperazin-1-ylethylamin.

H-sætninger:

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



P-sætninger:

Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Anden mærkning / information:

Emballage skal være forsynet med børnesikker lukning og følbar mærkning.

2.3 Andre farer.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i henhold til REACH 1907/2006.

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommissionens forordning EU 2018/605.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1: Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
135108-88-2 / 603-894-6	01-2119983522-33	Formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret	20-40	Acute tox. 3; H301, Skin Corr. 1C; H314, Skin Sens. 1; H317, Eye Dam. 1; H318, STOT RE 2; H373, Aquatic Chronic 3; H412.
100-51-6 / 202-859-9	01-2119492630-38	Benzylalkohol*	20-40	Acute Tox. 4; H302, Skin Sens 1B; H317, Eye Irrit. 2; H319.

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



90-72-2 / 202-013-9	01-2119560597- 27	2,4,6-tris(dimethylamino- methyl)-phenol	5-15	Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319.
- / 905-562-9	01-2119555267- 33	Xylen, reaktionsmasse af ethylenbenzen, m-xylen, p- xylen.	<10	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Acute Tox. 4; H312+ H332, Skin corr. 1B; Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373.
140-31-8 / 205-411-0	Undtaget	2-piperazin-1-ylethylamin	<10	Acute Tox. 4; H302+ H332, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Chronic 3; H412.
1761-71-3 / 217-168-8	01-2119541673- 38	4,4'-methylenebis	<5	Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Chronic 3; H412.
10563-26-5 / 234-147-9	01-2119976331- 37	1,3-propanediamine, N1,N1'- 1,2-ethanediylbis-	2-5	Acute Tox. 4; H302, Acute Tox. 3; H311, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1A; H317, Eye Dam. 1; H318.
13531-52-7 / 236-882-0	01-2120097861- 45	1,3-propanediamine, N1- (2aminoethyl)-	<0,5	Acute Tox. 4; H302, Acute Tox. 2; H310, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1A; H317, Eye Dam. 1; H318.

*ATE oral: 1200 mg/kg.

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Se punkt 8 for mulige grænseværdier.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

Generelt:	Ved symptomer eller i tvivl: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på egen sikkerhed ved hjælp. Placer personen i stabilt sideleje ved bevidstløshed, undgå opkastning hvis muligt. Hvis personen kaster op, skal man sørge for at opkast ikke løber ned i lungerne. Fjern forurennet beklædning.
Indånding:	Flyt personen til frisk luft. Ved ubehag, kontakt læge.
Hudkontakt:	Forurennet beklædning fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med produktet vaskes straks grundigt med vand og sæbe i mindst 10 – 30 minutter. Søg læge ved allergisk reaktion, sår eller irritation. Forurennet beklædning vaskes før genbrug.
Øjenkontakt:	Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder lunkent vand i mindst 10 - 30 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks læge – fortsæt skylning undervejs.
Indtagelse:	Skyl munden med vand og spyt ud. Drik derefter 2 – 5 deciliter vand for at reducere den ætsende effekt. Det anbefales ikke at drikke for store mængder vand, da det kan fremkalde opkastning med risiko for at opkast kommer i lungerne. GIV IKKE AKTIVT KUL. Søg straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Farlig ved indtagelse.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Slukningspulver, alkoholresistent skum, CO₂, vandtåge/spray.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle, kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ved brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, indånd ikke.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Forurennet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Fjern uvedkommende personer. Sørg for god ventilation. Indånd ikke tåge/damp/spray.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Sørg for passende foranstaltninger til at imødegå og inddæmme udslip. Ved udslip til miljøet skal relevante myndighederne kontaktes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild tørres op med klud eller lignende.

Større spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart absorberende materiale. Opbevares i godt tillukket beholder til bortskaffelse. Genbrug ikke spildt produkt. Vask/skyl efter med rigeligt vand – brug ikke opløsningsmidler. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 7 for sikker håndtering.

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning.

Indånd ikke tåge/damp/spray. Sørg for god ventilation.

Undgå udslip til miljøet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges i samme rum som dette produkt håndteres i. Fjern straks forurenede beklædning og vask før genbrug. Tag af alt forurenede beklædning før adgang til områder hvor der spises. Forurenede arbejdstøj må ikke forlade arbejdspladsen.

Hold emballage godt tillukket, når ikke i brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevar beholderen køligt, på et tørt og vel-ventileret sted. Opbevares væk fra direkte sollys. Hold beholderen godt tillukket.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringstemperatur: 10 - 30°C.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.



PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer med grænseværdier.

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol.

Tekniske foranstaltninger: Luftbårne koncentrationer skal holdes lavest muligt. Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt.

Generel information / Hygiejniske tiltag:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Sørg for adgang til øjenskyllestation. Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af dampe/tåger. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen og skal opbevares separat.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Der skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn jævnfør mal-koden.

Handsker: Brug uigennemtrængelige handsker.
EN 374. Anbefales: Butyl gummi handsker ≥ 480 min.
Tykkelse: $\geq 0,370$ mm.

Øjenværn: Brug tætsiddende ansigtsskærm.

Hudværn: Uigennemtrængeligt arbejdstøj skal anvendes.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
Ingen specielle krav.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk form:	Flydende
Farve:	Gul
Lugt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	Ingen data
Antændelighed:	Brænder ikke
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	$>100^{\circ}\text{C}$

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	Ingen data
Kinematisk viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Oppløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Relativ massefylde:	1,05 g/cm ³ /
Relativ damp densitet:	Ikke relevant
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger:

Ingen data.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ved normal brug og opbevaring er der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold der skal undgås:
Ingen specielle farlige reaktioner ved korrekt brug og opbevaring.
Ingen kontakt med åben ild, alle antændelseskilder, opvarmning og beskyt mod frost.

10.5 Materialer der skal undgås:
Stærke syrer, baser, oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen ved anbefalet brug, se punkt 1.2.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008.

Akut toksicitet: Farlig ved indtagelse.

Produkt ATE:
Oral: 515,4 mg/kg / beregnet
Dermal: 3781 mg/kg / beregnet
Indånding (støv/tåge: 27,03 mg/l / beregnet

Benzylalkohol – CAS 100-51-6:
Oral – LD50 - Rotte: 1200 mg/kg
Dermal – LD50 - Kanin: >2000 mg/kg

1,3-propanediamine, N1-(2-aminoethyl)- - CAS 13531-52-7:
Dermal – LD50 - Kanin: 184 mg/kg

1,3-propanediamine, N1,N1'-1,2-ethanediylbis- - 10563-26-5:
Oral – LD50 - Rotte: >200 mg/kg

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



Formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret –

CAS 135108-88-2:

Oral – LD50 - Rotte: 300 mg/kg

Xylen, reaktionsmasse af ethylenbenzen, m-xylen, p-xylen –

EC 905-562-9:

Oral – LD50 - Rotte: 3523 mg/kg

Dermal – LD50 - Kanin: 12126 mg/kg

Indånding – EU B.22 – Rotte: 271124 mg/m³/4 t.

Hudætsning/-irritation: Forårsager svære ætsninger af huden.

**Alvorlig
øjenskade/øjenirritation:** Forårsager svære øjenskader.

**Respiratorisk
sensibilisering eller
hudsensibilisering:** Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet: Ikke klassificeret.

**Kræftfremkaldende
egenskaber:** Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet: Ikke klassificeret.

Enkel STOT-eksponering: Ikke klassificeret.

**Gentagne STOT-
eksponeringer:** Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:
Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger: Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

1,3-propanediamine, N1,N1'-1,2-ethanediylbis- - 10563-26-5:

Daphnia – EC50 – 48 t.: 25,93 mg/l

2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol – CAS 90-72-2:

Fisk – LC50 – 96 t.: 175 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 718 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 84 mg/l

Benzylalkohol – CAS 100-51-6:

Fisk – LC50 – 96 t.: 646 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 230 mg/l

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



12.2 Persistens og nedbrydelighed:

2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol – CAS 90-72-2:
4 % - 28 dage.

Xylen, reaktionsmasse af ethylenbenzen, m-xylen, p-xylen –
EC 905-562-9:
94 % - 28 dage – OECD 301F.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol – CAS 90-72-2:
Log Kow: 0,219

Xylen, reaktionsmasse af ethylenbenzen, m-xylen, p-xylen –
EC 905-562-9:
Log Kow: 3,12 – 3,2
BCF: 25900 ml/kg

12.4 Mobilitet i jord: Ingen information.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT). Dette produkt anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.
Mulighed:

EAK-kode: 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Emballage: 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenset med farlige stoffer.
Kan også bortskaffes til forbrænding.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	2735	2735

Sikkerhedsdatablad

ROKOFLOOR GW "8" – sl. B

Version 1.0

Udarbejdet: 04-02-2026



14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	AMINER ELLER POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (Formaldehyd, polymer med benzenamin, hydrogeneret)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated)
14.3 Transportfareklasse	8	8
14.4 Emballagegruppe	II	II
14.5 Miljøfarer – MP EmS	Nej F-A, S-B	No F-A, S-B
Andre oplysninger	LQ: 1 L. Tunnel: E	LQ: 1 L. Tunnel: E

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

I henhold til ADR-reglerne.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Reguleret efter nationale og internationale regler:

Miljøministeriets bekendtgørelse Bek. 1565 af 19/12/2022 Bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v. BEK nr 381 af 12/04/2023 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr 291 af 19/03/2024 Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 290 af 19/03/2024 (bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer). Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde med ændringer: BEK nr. 1049 af 30/05/2021. BEK nr. 573 af 23/05/2024, bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU-forordning nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Kodenummerbekendtgørelsen.

Yderligere information:

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år.

Mal-kode (1993): 5-5.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjensskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Liste over forkortelser:

ADR/RID/ADN Aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indlandsvandvej (ADR/RID/ADN)

BCF Biokoncentrationsfaktor

BOD Biokemisk iltforbrug

CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

COD Kemisk iltforbrug

DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)

EC-nr. EC-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)

GV Grænseværdier for stoffer og materialer

LC50 Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval

LD50 Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval

log KOW n-Oktanolvand

PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ).

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk