

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet 07-06-2017
Revision: (dato) 29-08-2025
SDS-version 1.5

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: AKA Meric 1020
Produkt-nr.: -

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser:

Forseglingmiddel.

Anvendelser der frarådes:

Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse:

A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby

Kontaktperson og mail:

Lars Asp, mail@fugekemi.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:

Mediator ApS, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: FMG

1.4. Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP forordning 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

-

Signalord:

-

Indeholder Trimethoxyvinylsilan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin, Dioctyltinbis(acetylacetonat), N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208)
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH 210)

2.3. Andre farer

Små mængder methanol (CAS 67-56-1) dannes ved hydrolyse og frigives under hærdning.

Anden mærkning:

-

Andet

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

Det er på grund af testresultater, at produktet ikke er klassificeret. Test i henhold til OECD-test nr. 406.

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stoffer / Blandinger

Indholdsstof	Index-nr. / REACH-Reg. nr.	CAS-nr.	EF-nr.	CLP-klassificering	Vgt/Vgt %	Note
Diisononylphthalat	- / 01-2119430798- 28-xxxx	28553-12-0	249-079-5	-	10 - < 20	1
Trimethoxyvinylsilan	014-049-00-0 / 01- 2119513215-52-	2768-02-7	220-449-8	Flam. Liq. 3;H226, Skin Sens. 1B;H317, Acute Tox. 4;H332	1 - < 2,5	-
Fatty acids, C16-18, sodium salts	- / -	68424-38-4	270-299-2	Aquatic Chronic 3;H412	1 - < 2,5	-
Titandioxid	022-006-00-2 / 01- 2119489379-17- xxxx	13463-67-7	236-675-5	-	1 - < 2,5	-
N-(3- (Trimethoxysilyl)propyl)- ethylenediamin	- / 01-2119970215- 39-xxxx	1760-24-3	217-164-6	Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318	0,1 - < 1	-
Diocetylbinbis(acetylac etonat)	- / -	54068-28-9	483-270-6	Acute Tox. 4;H302 + H312, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 3;H412	0,1 - < 1	-
N-[3- (Dimethoxymethylsilyl) propyl]- ethylenediamine	- / 01-2119963926- 21-XXXX	3069-29-2	221-336-6	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318	0,1 - < 1	-

1) Stoffet har en national grænseværdi.

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Ved ubehag: Søg frisk luft.

Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Søg omgående læge.

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj.

Vask huden længe og grundigt med vand.

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8.
Undgå kontakt med hud og øjne.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Mekanisk opsamling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddelttype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.
Opbevaringstemperatur: 10 - 35 C

7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 1619 af 19/12/2024 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet:

Indholdsstof	8-timers grænseværdi ppm / mg/m ³	Korttids- grænseværdi ppm / mg/m ³	Anmærkning
Diisononylphthalat	- / 3	- / 6	-
Titandioxid	- / 6	- / 12	K

K = Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende i støvformige produkter.

DNEL/PNEC-værdier:

DNEL Diisononyl phthalate

	Arbejdstagere	Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske	51,72 mg/m ³	15,3 mg/m ³
Dermalt - Kroniske Systemiske	366 mg/kg bw/day	220 mg/kg bw/day
Oral - Kroniske Systemiske	-	4,4 mg/kg bw/day

DNEL Trimethoxyvinylsilan

	Arbejdstagere	Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske	27,6 mg/m ³	18,9 mg/m ³
Dermalt - Kroniske Systemiske	3,9 mg/kg bw/day	7,8 mg/kg bw/day
Oral - Kroniske Systemiske	-	0,3 mg/kg bw/day

DNEL Titandioxid

	Arbejdstagere	Forbrugere
Inhalation - Kroniske Lokale	1,25 mg/m ³	210 µg/m ³

DNEL Dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

	Arbejdstagere	Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske	84 mg/m ³	-
Inhalation - Akutte Systemiske	84 mg/m ³	-
Inhalation - Kroniske Lokale	0,091 mg/m ³	-
Inhalation - Akutte Lokale	0,091 mg/m ³	-
Dermalt - Kroniske Systemiske	0,07 mg/kg bw/day	-

DNEL N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] ethylenediamine

	Arbejdstagere	Forbrugere
Inhalation - Kroniske Systemiske	21,1 mg/m ³	5,2 mg/m ³
Dermalt - Kroniske Systemiske	3 mg/kg bw/day	-
Oral - Kroniske Systemiske	-	4 mg/kg bw/day

Sikkerhedsdatablad

PNEC Diisonyl phthalate

Jord 30 mg/kg soil dw

PNEC N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin

Ferskvand 0,05 mg/L
Intermittent releases (Ferskvand) 0,072 mg/L
Havvand 0,005 mg/L
Jord 0,007 mg/kg soil dw

PNEC Dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

Ferskvand 0,026 mg/L
Intermittent releases (Ferskvand) 0,26 mg/L
Havvand 0,003 mg/L
Jord 0,016 mg/kg soil dw

PNEC N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] ethylenediamine

Ferskvand 0,05 mg/L
Intermittent releases (Ferskvand) 0,071 mg/L
Havvand 0,006 mg/L
Jord 0,01 mg/kg soil dw

8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Personlige værnemidler:

Andedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.

Beskyttelse af hænder:

Brug handsker.

Materialetype og -tykkelse: Nitrilgummi (>0,7 mm, EN374)

Gennemtrængningstid: > 480 min

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Øjenværn skal følge EN 166.

Beskyttelse af hud:

Normalt ikke påkrævet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Pasta
Farve:	Grå
Lugt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):	-
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):	-
Antændelighed:	-
Nedre og øvre eksplosionsgrænse (vol-%):	-
Flammepunkt (°C):	>60
Selvantændelsestemperatur (°C):	-
Nedbrydningstemperatur (°C):	-
pH:	-
Kinematisk viskositet (mm ² /s):	> 21 mm ² /s
Opløselighed:	-
Fordeleskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	-
Damptryk:	-
Massefylde og/eller relativ massefylde:	1,40 g/cm ³
Relativ dampmassefylde:	-
Partikelegenskaber:	-

Sikkerhedsdatablad

9.2. Andre oplysninger

Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Hærder med fugt

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Produktet hærder med fugt. Beskyttet mod fugt. Udsættelse for luft eller fugt i længere perioder. Må ikke fryses. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Substans	Eksponeringsvej	Art	Test	Resultat
Diisononylphthalat	Oral	Rotte	LD50	>10000mg/kg bw
Diisononylphthalat	Inhalation	Rotte	LC50/ 4 Timer	>4,4mg/L air
Diisononylphthalat	Dermalt	Kanin	LD50	> 3160 mg/kg bw
Trimethoxyvinylsilan	Oral	Rotte	LD50	7,34 - 7,46 mL/kg bw
Trimethoxyvinylsilan	Inhalation	Rotte	LC50/ 4 Timer	2773 ppm
Trimethoxyvinylsilan	Dermalt	Kanin	LD50	3,36 - 4 mL/kg bw
Fatty acids, C16-18, sodium salts	Oral	Rotte	LD50	>5000 mg/kg bw
Titandioxid	Inhalation	Rotte	LC50/ 4 Timer	3,43 mg/L air
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin	Oral	Rotte	LD50	2295 mg/kg bw
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin	Inhalation	Rotte	LC50/ 4 Timer	> 1,49 - < 2,44 mg/L air (analytical)
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin	Dermalt	Kanin	LD50	> 2000 mg/kg bw
Diocetyltnbis(acetylacetonat)	Oral	Rotte	LD50	2500 mg/kg bw
Diocetyltnbis(acetylacetonat)	Dermalt	Rotte	LD50	> 2000 mg/kg bw
N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine	Oral	Rotte	LD50	200 -<= 2000 mg/kg bw
N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine	Inhalation	Rotte	LC50/ 4 Timer	> 5,2 mg/L air (analytical)

Hudætsning/-irritation:

Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Kan fremkalde irritation af øjet.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Indeholder trimethoxyvinylsilan, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin, diocetyltnbis(acetylacetonat), N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad

Kimcellemutagenicitet:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Carcinogenicitet:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Reproduktionstoksicitet:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Enkel STOT-eksponering:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

Aspirationsfare:

Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

11.2. Oplysninger om andre farer

Testdata foreligger ikke.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans	Testens varighed	Art	Test	Resultat
Diisononylphthalat	96 Timer	Fisk	LC50	>102 mg/L
Diisononylphthalat	48 Timer	Dafnier	LC50	>74 mg/L
Diisononylphthalat	72 Timer	Alger	EC50	>88 mg/L
Trimethoxyvinylsilan	96 Timer	Fisk	LC50	191 mg/L
Trimethoxyvinylsilan	48 Timer	Dafnier	EC50	168,7 mg/L
Trimethoxyvinylsilan	72 Timer	Alger	EC50	>89 mg/L
Fatty acids, C16-18, sodium salts	96 Timer	Fisk	LC50	46 mg/L
Fatty acids, C16-18, sodium salts	24 Timer	Dafnier	EC50	40 mg/L
Fatty acids, C16-18, sodium salts	96 Timer	Alger	EC50	120 mg/L
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylenediamin	96 Timer	Fisk	LC50	597 mg/L
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylenediamin	48 Timer	Dafnier	EC50	81 mg/L
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylenediamin	72 Timer	Alger	EC50	8,8 mg/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans	Nedbrydelighed i vandmiljøet	Test	Resultat
Diisononylphthalat	Ja	EU Method C.4-C	28 Dage 81%
Trimethoxyvinylsilan	Nej	OECD Guideline 301 F	28 Dage 51 %
Fatty acids, C16-18, sodium salts	Ja	OECD Guideline 301 E	28 Dage 86%
Diocetyl tinbis(acetylacetonat)	Nej	OECD Guideline 301 F	28 Dage 9 %
N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine	Nej	EU Method C.4-A	28 Dage 39%

Sikkerhedsdatablad

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans	Potentiel bioakkumulerbar	LogPow
Diisononylphthalat	Ja	8,8-9,7
Trimethoxyvinylsilan	Nej	1,1
Fatty acids, C16-18, sodium salts	Ja	3,3
Dioctyltinbis(acetylac etonat)	Nej	ca. 9,259

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Testdata foreligger ikke.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

EAK-kode	Beskrivelse	Kemikalieaffaldsgr uppe
08 04 09	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	H

Særlig mærkning:

-

Forurennet emballage:

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR, IMDG og IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Miljøfarer

-

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, med senere ændringer.
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1619 af 19/12/2024, med senere ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering.
Bekendtgørelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.
Bekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 291 af 19/03/2024 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1479 af 30/12/2024 om affald, med senere ændringer.

Anden mærkning:

-

Anvendelsesbegrænsninger:

-

Krav om særlig uddannelse:

-

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

Andre oplysninger:

Kilder:

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
Direktiv 2008/98/EF
ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H sætninger omtalt i punkt 2+3:

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 208	Indeholder Trimethoxyvinylsilan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin, Dioctyltinbis(acetylacetonat), N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]-ethylenediamine. Kan udløse allergisk reaktion.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

-

Sikkerhedsdatablad

Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.

CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering.

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.

EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).

DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).

STOT: Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).

LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.

LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.

EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).

NOEC: Den højeste afprøvede koncentration, hvor der i en undersøgelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).

NOAEL: Den højeste afprøvede dosis eller det højeste afprøvede eksponeringsniveau, hvor der ikke optræder statistisk signifikante stigninger i hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opstå visse effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller prækursorer for skadelige virkninger.

Andet:

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

Generel opdatering.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:

1.4