

BLOK-PRIMER

Akryl vandbaseret primer - Pletblokering

Beskrivelse

BLOCK-PRIMER er en farvbar vandbaseret akrylprimer. Designet til at forsegle overfladen og blokere for vandopløselige pletter, så de ikke trænger igennem det afsluttende lag. Har stærk vedhæftning og høj dækkeevne. Ideel til brug i indendørs rum, da den er lugtfri og miljø- og brugervenlig.

Anvendelsesområder

Velegnet til indvendige og udvendige overflader, der er plettet af røg, nikotin, udstødningsgasser, vandopløselige tuscher, blyanter osv. og som skal males med emulsions- eller akrylmaling. Det forebygger forekomsten af vandopløselige pletter i malingen.

Tekniske data

Farve:	hvid og valgt lyse farver igennem ISOMAT-COLOR SYSTEM
Densitet:	1,40 kg/l
Volumen af faste stoffer:	44 ± 2%
pH:	8,5
Adhæsion:	> 2,5 N/mm ²
Tørre time:	1 time (tør ved berøring)
Overfladebehandling tid:	2,5 timer

Rengøring af værktøjer:
Fjern så meget produkt som muligt fra påføringsredskaberne før rengøring. Rengør værktøjet med vand og rengøringsmiddel straks efter brug.

Brugsanvisning

1. Klargøring af underlag

Substratet skal være tørt og fri for støv, fedt, snavs osv., og eventuelle ujævnheder skal udbedres.

2. Applikation

BLOCK-PRIMER påføres i et eller to lag, afhængigt af hvor farvet overfladen er. Den kan fortyndes op til 10 % med vand. Til brug på genstridige pletter skal den bruges ufortyndet.

Overfladen kan genbehandles efter 2,5 timer. Det anbefales at påføre emulsionen eller den vandbaserede akrylmaling efter 24 timer for at gøre pletstopperen mere effektiv. Den påføres med rulle, pensel eller luftfri spray.

Dækkeevne

11-16 m²/l pr. lag, afhængigt af overfladens sugesevne og fortyndingsprocenten.

Emballage

0,75 l og 3 l beholdere.

Holdbarhed - Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato, hvis den opbevares i uåbnet originalemballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyt mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring og tørring af primeren skal ligge mellem +10°C og +35°C.

Volatile organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori j, type WB, 30 g/l (2010) for det brugsklare produkt.

Det brugsklare produkt BLOCK-PRIMER indeholder maksimalt 30 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BYGGEKEMIKALIER, SKÆRVER OG MALING
HOVEDKVARTER – THESSALONIKI, GRÆKENLAND
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grækenland
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu