

FAST-COVER

Færdigblandet, hurtigtørrende letvægtsfiller

Beskrivelse

FAST-COVER er en færdigblandet, hurtigtørrende akrylspartelmasse, der er designet til at fylde revner og huller på op til 5 cm i dybden med kun en enkelt påføring. Kan overmales efter kun 30 minutter.

Anvendelsesområder

FAST-COVER kan anvendes på porøse overflader som f.eks. puds, gips, gipsplader eller andre gipskonstruktioner, træ osv. i en maksimal tykkelse på 5 cm. Produktet er let at påføre og falder ikke sammen, krymper eller revner. Giver et perfekt glat resultat uden behov for slibning. Anbefales ikke til brug på glas-, plast- eller metaloverflader. Velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Tekniske data

Farve:	hvid
Densitet:	0,36 kg/l
Anvendelse temperatur:	fra +5°C til +35°C
Overmalbar:	efter 30 minutter

Brugsanvisning

1. Underlag

Revner og huller rengøres grundigt (aftørres, børstes osv.) for at sikre, at underlaget er fri for støv, fedt og løse partikler. Inden påføring skal materialet omrøres godt, indtil det får en tyk, cremet konsistens.

2. Applikation

Spartelmassen påføres med en spartel og spredes jævnt over overfladen under fast tryk, så hullet fyldes helt op. Overfladen glattes ud med spartelkniven. Efter ca. 30 minutter, når den reparerede overflade er tør, kan den overmales.

Emballage

FAST-COVER leveres i plastbeholdere på 0,5 l, 1 l og 5 l.

Holdbarhed - Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato, hvis produktet opbevares i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyt mod direkte sollys og frost.

Volatile organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori g, type WB, 30 g/l (2010) for det produkt, der er gjort klar til brug.

Produktet FAST-COVER, der er gjort klar til brug, indeholder maks. 30 g/l VOC.

FAST-COVER



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Grækenland

22

1A - EN 13963

DoP nr.: FAST-COVER / 1310

Reaktion på ild: F

Fleksibilitetsstyrke: NPD

ISOMAT S.A.
BYGGEKEMIKALIER, SKÆRVER OG MALING
HOVEDKVARTER – THESSALONIKI, GRÆKENLAND
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grækenland
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu