

# ISOLAC-AQUA ECO PRIMER

## Miljøvenlig vandbaseret akryl primer

### Beskrivelse

ISOLAC-AQUA ECO PRIMER er en miljøvenlig, vandbaseret akrylgrunder til træoverflader. Den giver fremragende klæbeevne og høj overfladedækning. Næsten lugtfri; miljø- og brugervenlig. Velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Certificeret i henhold til kriterierne fra Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUEB).

Har opnået Eurofins' Indoor Air Comfort GOLD-certificering, som fastlægger de strenge kriterier for meget lave emissioner af volatile organiske forbindelser (VOC'er) og bidrager til god indendørs luftkvalitet, hvilket sikrer et sikkert og sundt boligmiljø.

Klassificeret A+ (den højeste vurdering) i henhold til den franske VOC-forordning til evaluering af VOC-emissioner.

### Anvendelsesområder

ISOLAC-AQUA ECO PRIMER bruges på nye eller gamle træoverflader og udgør det ideelle underlag for de miljøvenlige vandbaserede emaljemalinger ISOLAC-AQUA ECO.

### Tekniske data

Farver:	hvid
Type:	100% akryl vandbaseret primer
Volumen tørstof:	42 ± 2 %
Densitet:	1,30 kg/l
pH:	8-9 ved +23°C
Bindingsevne:	2,0 N/mm <sup>2</sup>
Viskositet (Poise):	13-17
Tørretid:	1 time (berøringstør)
Overfladebehandlingstid:	6 timer

### Rengøring af værktøjer:

Fjern så meget maling som muligt fra påføringsredskaberne før rengøring. Rengør værktøjet grundigt med vand og rengøringsmiddel umiddelbart efter brug.

### Brugsanvisning

#### 1. Underlag

Substratet skal være tørt og fri for fedt, løse partikler, støv osv., og eventuelle ujævnheder skal slibes ned med sandpapir.

#### 2. Anvendelse

ISOLAC-AQUA ECO PRIMER påføres i et eller to lag fortyndet 5-10% med rent vand til pensel eller rulle og 20-30% til airless spray.

Efter tørring skal det slibes ned med sandpapir for at danne en glat overflade til malingen.

Temperaturen under påføring og tørring af primeren skal ligge mellem +10°C og +35°C.

### Dækkeevne

ISOLAC-AQUA ECO PRIMER dækker ca. 12 m<sup>2</sup>/l pr. lag på tidligere forberedte overflader.

### Emballage

ISOLAC-AQUA ECO PRIMER leveres i spande på 0,75 og 2,5 l.

### Holdbarhed - Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato, hvis den opbevares i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyt mod direkte sollys og frost.

# ISOLAC-AQUA ECO PRIMER

---

## Volatile organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er den maksimale grænseværdi for VOC-indhold for produktunderkategori g, type WB, 30 g/l (2010) af brugsklart produkt. Med hensyn til miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket i henhold til afgørelse (EU) 2018/666 om ændring af afgørelse 2014/312/EU (bilag, tabel 3) er den maksimale grænseværdi for VOC-indhold for produktunderkategorien g 15 g/l brugsklart produkt. Det brugsklare produkt ISOLAC-AQUA ECO PRIMER indeholder 9,12 g/l VOC.

**ISOMAT S.A.**  
BYGGEKEMIKALIER, SKÆRVER OG MALING  
HOVEDKVARTER – THESSALONIKI, GRÆKENLAND  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grækenland  
T +30 2310 576000  
[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)