

# NON-STICK AGENT

## Non-stick-middel til metalspartler

### Beskrivelse

Middel, der bruges til at forbedre glideevne for den glatte metalspartel under påføring af dekorative stentæppegulve.

### Tekniske data

Form: flydende  
Farve: hvid  
Viskositet: lav viskositet

### Brugsanvisning

Rør godt rundt før brug. Blødgør en ren klud i NON-STICK AGENT, og påfør den på overfladen af den glatte metalspartel for at forbedre dens glideevne under påføring af dekorative stentæppegulve. Gentag processen, når spartlen begynder at blive klistret.

### Emballage

NON-STICK AGENT fås i metalbeholdere på 1 l og 5 l.

### Holdbarhed - Opbevaring

Holdbarheden i forseglede beholdere er mindst 12 måneder under kølige, tørre forhold.

### Bemærkninger

- Temperaturen under påføring og hærdning af produktet skal være mellem +5°C og +35°C.
- Rør godt rundt før brug.

**ISOMAT S.A.**  
BYGGEKEMIKALIER, SKÆRVER OG MALING  
HOVEDKVARTER – THESSALONIKI, GRÆKENLAND  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grækenland  
T +30 2310 576000  
[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)